

Preventivo per intervento di ricostruzione della parte arsa armadio due ante sacrestia S.Bartolomeo Bibola

-smontaggio del fondale presente per successiva sostituzione con tavolato in faggio di sezione 1,5 x 25 cm

-fornitura del tavolato di faggio per ricostruzione parte arsa

-fornitura del materiale per ultimazione restauro (antitarlo,gommalacca,cera in pasta,cera liquida,ecc.)

-ore preventivate 64 costo totale della mano d'opera

TOT. E.

La Spezia 10/04/07

Note:nei costi delle lavorazioni non è calcolata l'IVA

-qualora nasca l'esigenza di nuove lavorazioni il preventivo subirà variazioni in base all'entità delle operazioni integrative svolte

**Omar Padelletti
Via Martiri del Risorgimento 8
La Spezia 19121
Tel.347-0092127**

Relazione per intervento di restauro armadio due ante sacrestia chiesa San Bartolomeo
Bibola Aulla (MS)

La prima fase dell'intervento ha inizio con il sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione e dell'entità del danno causato dal fuoco.

Dopo un'accurata analisi abbiamo constatato la totale assenza delle parti d'appoggio e un'ammaloramento della parte bassa, questo ha causato una torsione strutturale nei montanti laterali ulteriormente peggiorati dalla mancanza di tensioni provocate dalla zona arsa che hanno innescato un processo di imbarcamento del mobile e della parte bassa dell'anta destra.

La superficie lignea composta molto probabilmente da faggio locale presenta l'aggressione di muffe, deposito di nero fumo, vecchi fori di farfallamento, tarli e piccole macchie localizzate di probabili prodotti ammoniacali.

La porzione arsa è totalmente irrecuperabile così anche parte della scaffalatura interna, solo dopo un primo intervento di pulitura e un riassetto della parte strutturale del mobile si è proceduto nell'asportazione del legno carbonizzato per una prima opera di detarlazione.

A seguito di queste lavorazioni abbiamo ricomposto il basamento e i punti d'appoggi e successivamente è stato applicato un telaio in legno ancorato con morsetti in metallo con la funzione di riportare tensione alla struttura e correggere le parti imbarcatesi col tempo.

Per il completamento del restauro e la ricostruzione delle parti mancanti vi è la possibilità di recuperare il materiale necessario dal tavolato parzialmente carbonizzato del fondale presente, composto da assi di faggio 33x 4x230 cm, permettendo con un'adeguata sostituzione di quest'ultimo l'utilizzo di materiale fedele per una migliore ricostruzione delle parte arsa.





